

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ65.В.00431
(номер сертификата соответствия)

ТР 0652982
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)

Открытое акционерное общество «Мослифт». Адрес: Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1, 125040. ОГРН: 1147746872701. Телефон +7(495)755-22-00, факс +7(495)755-22-00(6300), адрес электронной почты info@moslift.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

Открытое акционерное общество «Мослифт». Адрес: Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1, 125040. ОГРН: 1147746872701. Телефон +7(495)755-22-00, факс +7(495)755-22-00(6300).

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС "ЛСМ-пожсерт" ООО "Трансконсалтинг". 121170, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д.36, стр. 4. Телефон 8(495)984-6339, факс 8(495)984-6339. ОГРН: 1047796128005. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.1ПБ65 выдан

Федеральной службой по аккредитации 13.06.2013г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Двери шахт лифтов горизонтально-раздвижные двухстворчатые телескопические бокового открывания, с шириной проема в свету от 700 мм до 1300 мм и высотой проема в свету от 1980 мм до 2100 мм, выпускаемые по ТУ 4836-011-03233456-2016, КД 3290-1200.00.00.000, КД 3279-1200.00.00.000, КД 3123-1200.00.00.000 (EI60). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
48 3680

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). ГОСТ 30247.3-2002 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов» (см. Приложение Бланк ТР № 0532059)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

"Трансконсалтинг", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПБ78 от 03.07.2013 до 15.05.2016, адрес: 150515, Ярославская обл., Ярославский р-н, Левцовский сельский округ, в районе д. Левцово. 2: Акт о результатах анализа состояния производства № 446 от 04.04.2016 г., ОС "ЛСМ-пожсерт" ООО "Трансконсалтинг", № РОСС RU.0001.1ПБ65 от 13.06.2013 г.

1. Протоколы испытаний № 1671/С-16 от 20.04.2016 г., № 1672/С-16 от 20.04.2016 г., № 1673/С-16 от 20.04.2016 г., ИЛ "ЛСМ-пожсерт" ООО

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

ТУ 4836-011-03233456-2016, КД 3290-1200.00.00.000, КД 3279-1200.00.00.000, КД 3123-1200.00.00.000 (EI60).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.04.2016 по 20.04.2021

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Р.А. Кузнецов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

К.В. Кисеев



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ65.В.00431

(обязательная сертификация)

ТР

0532 059

(учетный номер бланка)

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
48 3680	Двери шахт лифтов горизонтально-раздвижные двустворчатые телескопические бокового открывания, с шириной проема в свету от 700 мм до 1300 мм и высотой проема в свету от 1980 мм до 2100 мм, выпускаемые по ТУ 4836-011-03233456-2016, КД 3290-1200.00.00.000	Предел огнестойкости E30 по ГОСТ 30247.3-2002 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов».
48 3680	Двери шахт лифтов горизонтально-раздвижные двустворчатые телескопические бокового открывания, с шириной проема в свету от 700 мм до 1300 мм и высотой проема в свету от 1980 мм до 2100 мм, выпускаемые по ТУ 4836-011-03233456-2016, КД 3279-1200.00.00.000	Предел огнестойкости EI30 по ГОСТ 30247.3-2002 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов».
48 3680	Двери шахт лифтов горизонтально-раздвижные двустворчатые телескопические бокового открывания, с шириной проема в свету от 700 мм до 1300 мм и высотой проема в свету от 1980 мм до 2100 мм, выпускаемые по ТУ 4836-011-03233456-2016, КД 3123-1200.00.00.000 (EI60)	Предел огнестойкости EI60 по ГОСТ 30247.3-2002 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов».



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Fig 2-1

Р.А. Кузнецов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

[Handwritten signature]

К.В. Кизеев